



Tehniline infoleht
Artikli number 0676

Grünbelag-Entferner


Saneerimislahus ebasoovitavate ladestuste eemaldamiseks terrassidele, kivi põrandatele ja seinadele




Vee baasil



Välis-
tingimustes




Töötlemis-
temperatuur



Segamise
vahekord



Valamine /
Madalsurvepiti
s -pihusti



Kulu töökaigu
kohta



Hoida külmumise
eest kaitstult ja
jahedas kohas,
kaitsta niiskuse
eest ja hoida
suletud anumas



Säilitamine

Kasutusala

- Betoonist, looduskivist, lubiliivakivist ehitusmaterjalide pealispindadele, keraamilistele, klaas-, puit- ja plastpindadele ning WPC-le.

Omadused

- Eemaldab ise ja sügavalt orgaanilise mustuse.
- Ei vaja järeipesu, mõjumisaeg 24 tundi.
- Kasutage lahjendamata kujul või veega lahjendatult.
- Lahjendamata vahendi kasutamisel pikaajaline toime.
- Ei sisalda aktiivkloori.
- Säästlik materjali suhtes.

Töö ettevalmistamine

Ettevalmistamine

Eemaldage suurem mustus mehaaniliselt.

Töötlemine

Materjali, ümbritseva keskkonna ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C kuni +30 °C.

Toote andmed

pH-väärtus (20 °C):

7,6

Aine oleks:

vedelik

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi tooteomadusi ja neid ei tule käsitleda kui kohustuslikke tootespetsifikatsioone.

Kandke materjal ühtlase kihina kuivale pinnale ja laske mõjuda. Mõjumisaeg 24 tundi, kaitske vihma eest; ärge loputage pinda veega.

Peale seda, kui vahendil on lastud pinnal piisavalt mõjuda, puhastage pind. Vajadusel korrake protseduuri.

Töötlemisjuhised

Alati proovige vahendit eelnevalt proovipinnal (proovipindadel)!

Juhised

Vältige loputusvee sattumist veekogudesse. Kaitske töödeldava pinna vahetus läheduses asuvaid tarbe- ja ilutaimi, samuti ehitusdetalle koormakatte või kilega otsese vahendiga kokkupuute eest.

Kulu

Umbes 0,1 l/m², sõltuvalt määrdumisastmest.

Töövahendid, puhastamine

Kastekann, pinnaprits. Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega. Utiliseerige puhastusjääd vastavalt eeskirjadele.

Pakend, värvitoon

Pakend

Plastist kanister: 1,0 l
Plastist kanister: 2,5 l

Säilitamine

Säilitage toodet originaalanumas ja laste eest kaitstud kohas; säilib vähemalt 24 kuud.

Ohutus, ökoloogia,

Edasise info transpordi, ladustamise ja käitlemise, samuti

utiliseerimise ja ökoloogia kohta
leiate aktuaalsest ohtuskaardist.

Esmaabi

Sissehingamisel:

Viia kannatanu värske õhu kätte,
asetada kannatanu

puhkeasendisse ja hoida soojas.

Ebakorrapärase hingamise ja

hingamise seiskumise korral

alustada kunstlikku hingamist.

Teadvuseti isik asetada

puhkeasendisse ja transportida
stabiilselt.

Nahale sattumisel:

Koheselt vee ja seebiga pesta ja
korralikult loputada.

Silma sattumisel:

Loputada avatud silma mõne

minuti jooksul jooksva vee all.

Kaebuste püsimisel pöörduda arsti
poole.

Allaneelamisel:

Mitte esile kutsuda oksendamist,
koheselt pöörduda arsti poole.

Isikukaitsevahendid

Kaitske kehaosi vahendi

pinnalekandmise ajal sobiva

riietusega.

Utiliseerimisjuhised

Käidelda originaaltaaras vastavalt

kehtivatele nõuetele. Täielikult

tühjendatud pakendid tuleb

suunata ümbertöötlusesse. Mitte

utiliseerida koos koduse prügiga.

Mitte tühjendada valamusse,

takistada kanalisatsiooni sattumast

Jäätmekood. 200129

Biotsiidide määrus

Toimeained

100 g vahendit sisaldab 2,5 g

(2,5%) bensaalkooniumkloriidi.

BAuA reg nr: N - 28021

Biotsiidide määrus

*Kasutage puidukaitsevahendit

ettevaatlikult. Enne kasutamist

lugege etiketti ja tehnilist infolehte.

Eeltoodud andmed on koostatud meie toot-misosakonnas
uusima tehnoloogia alusel.

Kuna toote kasutamine ja töötlemine ei sõltu meist, ei saa
infolehe sisu alusel tuletada tootja vastutust. Infolehe
andmetest põhjalikumad või neist erinevad andmed peab
tootjatehas kinnitama kirjalikult.

Alati kehtivad meie üldised tehingutingimused. Käesoleva
infolehe väljaandmisega kaotavad eelmised kehtivuse.

